

# FIORINO COMBI



PROFESSIONAL

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Moteur	1.4 8v Euro 5	1.4 Fire Natural Power	1.3 16V Multijet 75 ch	1.3 16V Multijet 95 ch
Nbr de cylindres, disposition	4, en ligne	4, en ligne	4, en ligne	4, en ligne
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	1360	1368	1248	1248
Niveau écologique	Euro 5	Euro 5	Euro 5 avec Start&Stop™ et DPF	Euro 5 avec Start&Stop™ et DPF
Rapport volumétrique	10,5 : 1	11,1 : 1	16,8 : 1	16,8 : 1
Puissance maxi CE : kW (ch) à tours/min	54 (73) 5200	51 (70) 6000** 57 (77) 6000	55 (75) 4000	70 (95) 4000
Couple maxi CE : Nm à tours/min	118 à 2600	104 à 3000** 115 à 3000	190 à 1500	200 à 1500
Alimentation	Injection électronique Multipoint séquentielle phasée avec système returnless	Injection électronique Multipoint séquentielle phasée, spécifique pour le méthane	Injection directe Multijet Common Rail électronique avec turbo et intercooler	Injection directe Multijet Common Rail électronique avec turbo et intercooler
<b>Transmission</b>				
Traction	avant	avant	avant	avant
<b>Roues</b>				
Pneumatiques	185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)	185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)	185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)	185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)
<b>Suspensions</b>				
Avant	à roues indépendantes type McPherson	à roues indépendantes type McPherson	à roues indépendantes type McPherson	à roues indépendantes type McPherson
Arrière	essieu de torsion	essieu de torsion	essieu de torsion	essieu de torsion
<b>Ravitaillements</b>				
Réservoir carburant (l)	45	13,2 kg (méthane) 45 l (essence)	45	45
<b>Direction</b>				
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	9,95	9,95	9,95	9,95
Diamètre de braquage entre murs (m)	10,45	10,45	10,45	10,45
Nombre de tour de volant	2,8	2,8	2,8	2,8
<b>Freins - D (disque) - T (tambour)</b>				
Avant (mm)	D 257	D 257	D 257	D 284
Arrière (mm)	T 203	T 228	T 228	T 228
<b>Performances</b>				
Vitesse maxi sur circuit (km/h)	155	149	155	170
<b>Consommations (l/100 km)*</b>				
Cycle urbain	8,2	8,6 / 5,4**	5,1 / 5,0***	5,2
Cycle extra-urbain	5,6	5,3 / 3,5**	3,8 / 3,8***	3,8
Cycle mixte	6,6	6,5 / 4,2**	4,3 / 4,2***	4,3
Emissions de CO <sub>2</sub> (g/km)	152	152 / 114**	113 / 112***	113
<b>Dimensions</b>				
Longueur (mm)	3959	3959	3959	3959
Largeur (mm)	1716	1716	1716	1716
Hauteur (mm)	1721	1721	1721	1721
Empattement (mm)	2513	2513	2513	2513
Porte-à-faux AV (mm)	855	855	855	855
Porte-à-faux AR (mm)	591	591	591	591
Voie AV (mm)	1464	1464	1464	1464
Voie AR (mm)	1465	1465	1465	1465
<b>Coffre</b>				
Volume (m <sup>3</sup> )	0,36 - 2,5	0,27 - 2,1	0,36 - 2,5	0,36 - 2,5
<b>Porte latérale coulissante</b>				
Largeur (mm)	mini 570 / maxi 644	mini 570 / maxi 644	mini 570 / maxi 644	mini 570 / maxi 644
Hauteur (mm)	1041	1041	1041	1041
<b>Porte AR à 2 battants</b>				
Largeur (mm)	mini 1056 / maxi 1140	mini 1056 / maxi 1140	mini 1056 / maxi 1140	mini 1056 / maxi 1140
Hauteur (mm)	mini 1040 / maxi 1060	mini 1040 / maxi 1060	mini 1040 / maxi 1060	mini 1040 / maxi 1060
<b>Poids</b>				
Poids en ordre de marche (kg)	1164	1270	1185	1185
PTAC (kg)	1680	1680	1700	1700
Charge utile (avec conducteur) (kg)	5 personnes + 175 kg	5 personnes + 140 kg	4 personnes + 293 kg 5 personnes + 175 kg	4 personnes + 293 kg 5 personnes + 175 kg

\* Selon directive CE 2004/3 \*\*Alimentation au méthane \*\*\*Avec boîte de vitesse robotisée.

# EQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS.

Extérieur	Combi	Panorama	Panorama Adventure
Baguettes de protection latérales			
Bouchon de réservoir avec clé			
Enjoliveurs de roue			
Essuie-glace AR			
Jantes tôle 15"			
Porte AR vitrée à deux battants			
Porte latérale coulissante droite			
Vitres athermiques			
Barres longitudinales de toit	•		
Porte latérale coulissante gauche	•		
Projecteurs antibrouillard	•		
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants	•		
Pack Pro*	•	•	
Bavettes AV + AR	•	•	•
Jantes alliage	•	•	•
Peinture métallisée	•	•	•
Pneumatiques hiver de 15"	•	•	•
<b>Intérieur</b>			
Tapis de protection de l'espace de chargement (sauf GNV)			
Accoudoir siège avant	•		
Réglage lombaire du siège conducteur	•		
Siège conducteur réglable en hauteur	•		
Volant en cuir	•		
Volet sur boîte à gants	•		
Roue de secours en tôle de dimensions normales (sauf GNV)	•	•	
Filet de rétention des bagages (sauf GNV)	•	•	•
Sièges AV chauffants	•	•	•
Siège conducteur chauffant	•	•	•
Tablette étroite	•	•	•

Fonctionnalité	Combi	Panorama	Panorama Adventure
Correcteur d'assiette des phares			
Dégivrage AR			
Direction assistée			
FAP (sur Mjt uniquement)			
Kit fumeurs			
Lève-vitres AV électriques			
Régulateur de vitesse (sur Mjt uniquement)			
Start&Stop™ (sur Mjt uniquement)			
Télécommande d'ouverture/fermeture des portes			
Verrouillage automatique dès 5 km/h			
Verrouillage centralisé des portes			
Climatisation manuelle	•		
Volant réglable en hauteur	•		
Plafonnier escamotable	•	•	•
Boîte de vitesse robotisée (sur Mjt 75 uniquement)	•	•	—
<b>Sécurité</b>			
ABS à quatre capteurs + EBD			
Airbag Fiat® passager	•		
Radars de recul	•		
ESP	•	•	
Alarme	•	•	•
Airbags Fiat® latéraux	•	•	•
<b>Audio / Télématique</b>			
Pré-équipement radio avec haut-parleurs et antenne			
Autoradio CD-MP3	•		
Blue&Me™	•		
Commande radio au volant	•		
Autoradio CD	•	—	—
Prédisposition TomTom®	•	•	•

■ = série • = option

\* protection moteur, suspensions réhaussées, bandes de protection latérale larges, jupes latérales.