

FIORINO FOURGON



PROFESSIONAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Moteur	1.4 8v 5	1.4 Fire Natural Power	1.3 16V Multijet 75 ch	1.3 16V Multijet 95 ch
Nbr de cylindres, disposition	4, en ligne	4, en ligne	4, en ligne	4, en ligne
Cylindrée (cm³)	1360	1368	1248	1248
Rapport volumétrique	10,5 : 1	11,1 : 1	16,8 : 1	16,8 : 1
Puissance maxi CE : kW (ch) à tours/mn	54 (73) 5200	51 (70) 6000 ⁽¹⁾ 57 (77) 6000	55 (75) 4000	70 (95) 4000
Couple maxi CE : Nm à tours/mn	118 à 2600	104 à 3000 ⁽¹⁾ 115 à 3000	190 à 1500	200 à 1500
Alimentation	Injection électronique Multipoint séquentielle phasée avec système returnless	Injection électronique Multipoint séquentielle phasée, spécifique pour le méthane	Injection directe Multijet Common Rail électronique avec turbo et intercooler	Injection directe Multijet Common Rail électronique avec turbo et intercooler
Transmission				
Traction	avant	avant	avant	avant
Roues				
Pneumatiques	175/70 R 14 185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)	185/65 R 15	175/70 R 14 185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)	185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)
Suspensions				
Avant	à roues indépendantes type McPherson	à roues indépendantes type McPherson	à roues indépendantes type McPherson	à roues indépendantes type McPherson
Arrière	essieu de torsion	essieu de torsion	essieu de torsion	essieu de torsion
Ravitaillements				
Réservoir carburant (l)	45	13,2 kg (GNV) 45 l (essence)	45	45
Direction				
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	9,95	9,95	9,95	9,95
Freins - D (disque) – T (tambour)				
Avant (mm)	D 257	D 257	D 257	D 284
Arrière (mm)	T 203	T 228	T 228	T 228
Performances				
Vitesse maxi sur circuit (km/h)	157	149	157	171
Consommations (l/100 km)⁽²⁾				
Cycle urbain	8	8,9 / 5,6 ⁽³⁾	5,7 / 5 ⁽³⁾ / 4,7 ⁽³⁾	5,2
Cycle extra-urbain	5,4	5,6 / 3,6 ⁽³⁾	3,8 / 3,8 ⁽³⁾ / 3,8 ⁽³⁾	3,8
Cycle mixte	6,4	6,8 / 4,4 ⁽³⁾	4,5 / 4,3 ⁽³⁾ / 4,1 ⁽³⁾	4,3
Émissions de CO ₂ (g/km)	148	158 / 119 ⁽¹⁾	119 / 113 ⁽³⁾ / 109 ⁽³⁾	113
Dimensions				
Longueur (mm)	3864	3864	3864	3864
Largeur (mm)	1716	1716	1716	1716
Hauteur (mm)	1721	1721	1721	1721
Empattement (mm)	2513	2513	2513	2513
Porte-à-faux AV (mm)	760	760	760	760
Porte-à-faux AR (mm)	591	591	591	591
Voie AV (mm)	1469	1469	1469	1469
Voie AR (mm)	1465	1465	1465	1465
Espace de chargement				
Longueur (mm)	1523 - 2491 ⁽³⁾	1452	1523 - 2491 ⁽³⁾	1523 - 2491 ⁽³⁾
Largeur (mm)	1473	1473	1473	1473
Largeur entre passage de roues (mm)	1046	1046	1046	1046
Hauteur (mm)	1205	1070	1205	1205
Seuil de chargement (mm)	527	677	527	527
Volume (m³)	2,5 - 2,8 ⁽³⁾	2,1 - 2,4 ⁽³⁾	2,5 - 2,8 ⁽³⁾	2,5 - 2,8 ⁽³⁾
Porte latérale coulissante				
Largeur (mm)	mini 570 / maxi 644	mini 570 / maxi 644	mini 570 / maxi 644	mini 570 / maxi 644
Hauteur (mm)	1041	1041	1041	1041
Porte AR à 2 battants				
Largeur (mm)	mini 1056 / maxi 1140	mini 1056 / maxi 1140	mini 1056 / maxi 1140	mini 1056 / maxi 1140
Hauteur (mm)	mini 1040 / maxi 1060	mini 1040 / maxi 1060	mini 1040 / maxi 1060	mini 1040 / maxi 1060
Poids				
Poids en ordre de marche (kg)	1070	1180	1090	1090
PTAC (kg)	1690	1680	1700 / 1750 ⁽⁴⁾	1700 / 1750 ⁽⁴⁾
Charge utile (avec conducteur) (kg)	610	500	610 / 660 ⁽⁴⁾	610 / 660 ⁽⁴⁾
Charge remorquable (kg)	535	425	600	600

(1) Alimentation au GNV (2) Selon directive CE 2004/3 (3) Avec siège passager replié (4) Avec option charge majorée (5) Stop&Start (6) Avec boîte de vitesse robotisée.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS.

	Pack	Pack CD Clim	Pack Pro	Pack Pro Adventure
Extérieur				
Baguettes de protection latérales	■	■	■	■
Bouchon de réservoir avec clé	■	■	■	■
Enjoliveurs de roues	■	■	■	■
Vitres athermiques	■	■	■	■
Porte latérale coulissante droite	•	•	■	■
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants	•	•	■	■
Jantes tôle 15"	•/ 95 ch / GNV	•/ 95 ch / GNV	•/ 95 ch / GNV	■
Pack Pro*	•	•	•	■
Pneumatiques M+S de 15"	•	•	•	■
Barres longitudinales de toit	•	•	•	•
Bavettes avant et arrière	•	•	•	•
Essuie-glace AR	•	•	•	•
Peinture métallisée	•	•	•	•
Porte AR vitrée à deux battants	•	•	•	•
Porte latérale coulissante gauche	•	•	•	•
Projecteurs antibrouillard	•	•	•	•
Vitres latérales 2 ^e rangée fixes	•	•	•	•
Intérieur				
Grille de séparation en deux parties pivotante	■	■	■	■
Prise de courant 12 V arrière	■	■	■	■
Roue de secours en tôle de dimensions normales (sauf GNV)	■	■	■	■
Siège passager repliable et escamotable	■	■	■	■
Verrouillage automatique dès 5 km/h	■	■	■	■
Réglage lombaire du siège conducteur	•	•	■	■
Siège conducteur réglable en hauteur	•	•	■	■
Volet sur boîte à gants	•	•	■	■
Cloison de séparation grillagée	•	•	•	•
Cloison de séparation tôle	•	•	•	•
Cloison de séparation vitrée	•	•	•	•
Echelle de protection conducteur	•	•	•	•
Tablette étroite	•	•	•	•
Tapis de protection de l'espace de chargement (sauf GNV)	•	•	•	•
Sièges AV chauffants	•	•	•	•
Siège conducteur chauffant	•	•	•	•
Fonctionnalité / Équipement électrique				
Correcteur d'assiette des phares	■	■	■	■
Direction assistée	■	■	■	■
Lève-vitres AV électriques	■	■	■	■
Télécommande d'ouverture/fermeture des portes	■	■	■	■
Verrouillage électrique des portes	■	■	■	■
Climatisation manuelle	•	■	■	■
Régulateur de vitesse	-	•	■	■
Volant réglable en hauteur	•	•	■	■
Motricité renforcée	-	-	-	■
Alternateur majoré 120 Ah (sur 1.3 MJT 75 et 95 ch uniquement)	•	•	•	•
Stop&Start (sur 1.3 MJT uniquement)	•/ 95 ch	•/ 95 ch	•/ 95 ch	•/ 95 ch
Boîte de vitesses robotisée (sur 1.3 MJT 75 ch uniquement)	-	•	•	-
Lunette AR chauffante	•	•	•	•
Plafonnier escamotable	•	•	•	•
Sécurité				
ABS à quatre capteurs + EBD	■	■	■	■
Ouverture indépendante de l'espace de chargement	■	■	■	■
Radars de recul	•	•	■	■
ESP	•	•	•	■
Airbag Fiat® passager	•	•	•	•
Airbags Fiat® latéraux	•	•	•	•
Alarme	•	•	•	•
Audio / Télématique				
Pré-équipement radio avec haut-parleurs et antenne	■	■	■	■
Autoradio CD	•	■	■	■
Commandes de l'autoradio au volant	•	•	■	■
Système Blue&Me™	•	•	■	■
Prédisposition TomTom	•	•	■	■
Autoradio CD-MP3	•	-	•	•

* Protection moteur, suspensions réhaussées, bandes de protection latérales larges, jupes latérales.

■ = série • = option - = non disponible